

UNSER LIEFERPROGRAMM FÜR KALEI SETZMUTTERN

Richard Weiss Drehteilewerk GmbH & Co. KG

Größe	Mindest-Materialstärke (mm)	Schlüsselweite	Bohrlochausgang (d, H11) \varnothing (mm)	d1 \varnothing (mm)	d2 \varnothing (mm)	Kragenhöhe h1 (mm)	Gesamthöhe h (mm)
M 2	1,0	5,5	4,5	4,5	4,70	0,9	3,0
M 2,5	1,0	5,5	4,5	4,5	4,70	0,9	3,0
M 3	1,0	5,5	4,5	4,5	4,70	0,9	3,0
M 4	1,0	7,0	5,5	5,5	5,70	0,9	3,2
M 5	1,0	8,0	6,5	6,5	6,75	0,9	4,0
M 6	1,0	10,0	8,0	8,0	8,30	0,9	5,0
M 8	2,0	13,0	10,0	10,0	10,30	1,8	6,5
M 10	2,0	15,0	12,5	12,5	12,85	1,8	8,0
M 12	3,0	17,0	14,5	14,5	14,85	2,8	10,0
M 16	3,0	22,0	18,5	18,5	18,85	2,4	13,0
M 20	4,0	27,0	23,0	23,0	23,40	3,9	16,0
M 2,5 KH 1,4	1,5	5,5	4,5	4,70		1,4	3,0
M 3 KH 1,4	1,5	5,5	4,5	4,70		1,4	3,0
M 4 KH 1,4	1,5	7,0	5,5	5,70		1,4	3,2
M 5 KH 1,4	1,5	8,0	6,5	6,75		1,4	4,0
M 6 KH 1,4	1,5	10,0	8,0	8,30		1,4	5,0
M 2,5 KH 1,8	2,0	5,5	4,5	4,70		1,8	3,0
M 3 KH 1,8	2,0	5,5	4,5	4,70		1,8	3,0
M 4 KH 1,8	2,0	7,0	5,5	5,70		1,8	4,5
M 5 KH 1,8	2,0	8,0	6,5	6,75		1,8	5,0
M 6 KH 1,8	2,0	10,0	8,0	8,30		1,8	5,0